

MODEL RTP C/H - HP	TYP	17 / 5	23 / 7	34 / 8	45 / 10	55 / 12	69 / 14	80 / 16	90 / 20	110 / 24	138 / 28	160 / 32
SOĞUTMA KAPASİTESİ +12,5°C EVP + 40°C KOND. R407C	KW	17.00	23.00	34.00	45.00	55.00	69.00	80.00	90.00	110.00	138.00	160.00
	BTU/H	58480	79620	116960	154800	189200	237360	275200	309600	378400	474720	550400
	KCAL/H	14.620	19.905	29.240	38.700	47.300	59.340	68.800	77.400	94.600	118.680	137.600
ISITMA KAPASİTESİ	KW	18.00	24.00	36.00	47.00	58.00	72.00	84.00	94.00	116.00	144.00	168.00
	BTU/H	61965	81215	123930	162430	199140	247680	288960	324860	398280	495360	577920
	KCAL/H	15.480	20.300	30.985	40.610	49.785	61.920	72.240	81.220	99.570	123.840	144.480
KOMPRESÖR HERMETİK POLİOLESTER R 407 C	TİP	H73A543	H79A723	H7BG094	H7BG124	H75H144	H7NG184	H7NG204	H7BG124	H75H144	H7NG184	H7NG204
	KOD	4561 Z	4573 Z	CB 80 H	CB 125	CB 1245	CB 150	CB100 X 2	CB 125 X 2	CB125 X 2	CB150 X 2	CB125 X 3
	HP / ADET	5 X 1	7 X 1	8 X 1	10 X 1	12 X 1	14 X 1	16 X 1	10 X 2	12 X 2	14 X 2	16 X 2
	VOLT	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
KONDENSER FAN AKSİYAL HAVA DEBİSİ	KW	28.00	38.00	56.50	74.25	90.00	113.85	132.00	148.50	180.00	225.00	260.00
	ØCM/ADET	45 x 2	50 x 2	50 x 3	50 x 4	63 x 2	71 x 3	71 x 4	71x4	71X5	82X4	82x4
	M3/H	11.400	15.000	226.00	30.000	36.000	45.000	55.000	60.000	72.000	90.000	105.000
EVAPARATÖR FAN RADYAL HAVA DEBİSİ	KW	21.00	28.00	42.00	56.00	68.00	86.00	100.00	112.50	137.50	172.50	200.000
	TİP/ADET	10/10 x 1	12x12x1	15x15x1	15x15x1	15x15x1	15x15x2	15x15x2	15x15x2	15x15x3	15x15x3	15x15x3
	M3/H	4.000	4.500	7.500	8.000	11.500	14.000	14.000	19.000	25.000	28.000	32.000
PAKET ÖLÇÜLER CM	EN	110	120	120	140	140	180	180	180	200	200	200
	BOY	180	200	200	220	220	260	290	300	330	360	400
	YÜKSEKLİK	110	120	140	160	170	170	180	190	200	200	220
ÇEKİLEN AKIM	AMPER	25 / 32	28 / 40	45 / 63	54 / 63	62 / 80	70 / 80	92 / 125	110 / 150	125 / 150	140 / 200	165 / 200
KANAL CM	ÇIKIŞ	30 X 60	40 X 80	50 X 80	60 X 80	70 X 100	80 X 100	80 X 100	80 X 120	80 X 140	80 X 170	90 X 180
KANAL CM	DÖNÜŞ	40 X 80	40 X 100	60 X 100	70 X 100	70 X 120	80 X 120	80 X 120	90 X 140	90 X 160	90 X 190	90 X 200

ROOF TOP TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE SEÇİM TABLOSU

- SOĞUTMA KAPASİTESİ ; 35°C KT / 24°C YT DIŞ ORTAM / 27°C KT / 19°C YT İÇ ORTAM
- ISITMA KAPASİTESİ ; 7°C KT / 6°C YT DIŞ ORTAM / 20°C KT / İÇ ORTAM
- NOT: CİHAZLAR SOĞUTMA VE ISITMA HEAT PUMP SİSTEMİ İLE İMAL EDİLMEKTEDİR. SADECE SOĞUTMALI TİP CİHAZ İSTENİRSE FİYAT %20 DAHA AŞAĞI DÜŞER. CİHAZLARIMIZDA KULLANILAN TÜM MALZEME VE EKİPMANLAR CE BELGELİ VE AVRUPA MENŞELİ ÜRÜNLERDİR.
- FİRMAMIZ TEKNİK ÖZELLİKLER, MALZEME CİNSİ, FİYAT VE KAPASİTELERİ HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİRME HAKKINA SAHİPTİR.